



実用に徹したプロユース仕様。作業能力・目的に応じた岩綿吹付が可能です。

岩綿解綿機



型番	OKD-75N<DRY>
動力	750W-4P×2台
変速方式	無段ベルト変速
供給量	最大12kg/分
電源電圧	三相AC200V
定格	合計 6.7A:60Hz
寸法	幅560×奥行1,300×高さ1,100mm
重量	375kg
施工用途	半乾式・乾式
適合材料	ロックウール(原綿・混綿)

付属品

- 綿棒×1 ●非常停止スイッチASSY

スラリーミキサーポンプ一体型



型番	OKW-75(WET)	容量	150L×2
動力	400W-4P	推奨 推混練量	100L×2 (水セメント比 1:2)
変速方式	無段ベルト変速	動力	200W-4P×2台
吐出量	最小3.0~ 最大14.0L/分:60Hz	定格	モータ入力定格 1.2A:60Hz×2台
吐出圧	最大2.5MPa	寸法	幅700×奥行1,500 ×高さ950mm
ポンピングチューブ	OKASAN 28R	重量	250kg
電源電圧	三相AC200V		
定格	モータ入力定格 3.4A:60Hz		

付属品

- サクシオンホースASSY×2m ●セメント台×1 ●ゴム栓No.16×2 ●工具箱 ●予備チューブ(PT-28R)

ポンプ



型番	1HPポンプ OKW-25N-1	2HPポンプ OKW-75-2
動力	750W-4P(三相)	1.5kW-4P(三相)
輸送能力	垂直70m 水平210m	垂直70m 水平120m
吐出能力	最大10kg/分:50Hz	最大12kg/分:60Hz
寸法	幅450×奥行500×高さ900mm	幅500×奥行600×高さ900mm
重量	96kg	120kg

付属品

- サクシオンホースASSY×2m ●工具箱 ●予備チューブ(PT-28R)

ミキサー



型番	OKM-2
動力	200W-4P(三相)×2台
ホッパ容量	150L×2(2層式)
寸法	幅600×奥行1,250×高さ950mm
重量	100kg

付属品

- ※単相AC100Vのモータ仕様にもセット可能です。
- ゴム栓No.16×2